

1. Skompletuj

1

2

3

Założ obrótowy pierścień jeśli trzeba

Wymij akcesoria

Wsuń tacę ociekową z kratką

2. Cappuccinatore

4

5

Założ nasadkę cappuccinatore

Założ rurkę

3. Napełnij

1

2

3

Kawę w ziarnach

Świeżą wodą

Sprawdź twardość wody

4. Włącz

4

5

Podłącz do sieci.

Włącz

5. Odpowietrz

1

2

Ustaw naczynie pod dyszą pary

Spuszczaj gorącą wodę aż strumień nie będzie zapowietrzony

6. Ustaw

patrz strona 5

Brak założonej nasadki grozi oparzeniem

Odczytaj wskazanie po 1 min.

Twardość 1

Twardość 2

Twardość 3

Twardość 4

Wypożyczenie

Klucz do bloku zaparzającego

Pędzel do czyszczenia

Miarka do kawy

Pasek testowy do pomiaru twardości wody

Dane techniczne

Typ

- Napięcie nominalne

- Pobór mocy

- Przewód przyłączeniowy

- Pompa

- Czas parzenia

- Usuwanie kawy zużytej

- Dozowanie wody

- Pojemność

SUP 016 RE

Patrz tabliczka znamionowa

Patrz tabliczka znamionowa

1,2 m

Około 15 bar

Espresso ok. 20 sek./filiżankę, kawa normalna ok. 30 sek./filiżankę

Automatyczne

Ciągłe, sterowane elektronicznie

zbiornika na wodę: około 2,4 l

pojemnika na kawę zużytą: około 300 g

Regulowana płynnie

Około 33 x 45 x 40 cm

Około 70 x 45 x 40 cm z otwartymi drzwiczkami serwisowymi

Około 16 kg

- Para

- Wymiary (L x H x D)

- Waga

USUWANIE PROBLEMÓW

Wyświetlacz nie świeci się

Ekspres nie jest podłączony

Nie rozpoczyna parzenia

Wyświetlacz:

BREWUNIT MISS.

BREWUNIT BLOCK.

DREGDRAW. MISS.

GRINDER BLOCKED

ENERGY SAVING

Włóż poprawnie blok zaparzający

Oczyść blok zaparzający

Włóż poprawnie pojemnik na zużytą kawę

Oczyść młynek

Naciśnij przycisk «ENTER»

Po wyborze „kawy mielonej”, zamiast kawy płynie tylko woda

Wsyp miarkę kawy

Podgrzej filiżanki

Zmień temperaturę kawy

Ewentualnie umyj blok zaparzający

Usuń osady wapienne, jeżeli to konieczne

Kawa nie jest wystarczająco gorąca

Oczyść dyszę przy pomocy igły

Uwaga: zrób to jedynie wtedy, gdy ekspres jest wyłączony i zamknięty zawór pary

Brak gorącej wody/pary

Zablokowana dysza pary/gorącej wody

Oczyść dyszę przy pomocy igły

Uwaga: zrób to jedynie wtedy, gdy ekspres jest wyłączony i zamknięty zawór pary

Zbyt długi czas rozgrzewania

Mały przepływ wody

Usuń osady wapienne

Nie można wyjąć bloku zaparzającego

1. Zamknij drzwiczki serwisowe

2. Włącz ekspres: blok zaparzający powróci do pozycji bazowej

3. Wyłącz ekspres

4. Otwórz drzwiczki serwisowe. Naciśnij „PRESS” i wyjmij blok zaparzający.

5. Następn e

Blok zaparzający nie może być włożony

Przetaw go do stanu wyjściowego

1

2

USUWANIE OSADÓW WAPIENNYCH (automatyczne)

- NIGDY nie używaj OCTU (ryzyko uszkodzenia!)

- Wykonuj zabieg 3-4 w roku.

- Wykonuj zabieg tylko wtedy, gdy ekspres i wszystkie jego części są zimne

- Stosuj się do wskazań producenta środka do usuwania osadów wapiennych

1 Przygotowanie

1. Ustaw duże naczynie pod dyszą pary/gorącej wody.

2. Przygotuj roztwór środka, zgodnie z instrukcją jego producenta i wlej go do zbiornika na wodę

2 Usuwanie osadów

1. Naciśnij przycisk: MENU

2. Szukaj funkcji **DESCALING** używając

3. Rozpocznij cykl naciskając ENTER

Wyświetlacz:

MACHINE IS DESCALING

DESCALING FINISHED

FILL WATERTANK

1. Otwórz zawór

2. Czekaj około 45 min.

3. Zamknij zawór, naciśnij ENTER

4. Wypłucz zbiornik i nalej wody

2. Otwórz zawór

3. Przepuść całą wodę ze zbiornika

4. Zamknij zawór, naciśnij ENTER

5. Naciśnij ESC

1. Naciśnij przycisk programowania

2. Szukaj funkcji **SIGNAL.DESCAL.** używając

3. Rozpocznij cykl naciskając ENTER

1. Naciśnij przycisk programowania

2. Szukaj funkcji **SIGNAL.DESCAL.** używając

3. Rozpocznij cykl naciskając ENTER

3 Skasuj komunikat na wyświetlaczu

Wyjdź z trybu programowania używając ESC

1. Naciśnij przycisk programowania

2. Szukaj funkcji **SIGNAL.DESCAL.** używając

3. Rozpocznij cykl naciskając ENTER

CZYSZCZENIE

Używaj łagodnego i nie ścierającego środka myjącego

Obudowa

Wytrzyj miękką wilgotną ścierką

Pojemnik na kawę zużytą, taca ociekowa, filtr i zbiornik wody

Wypłucz pod bieżącą wodą

Blok zaparzający

Umyj go co najmniej raz w tygodniu

Nigdy nie myj go w zmywarce do naczyń

1. Otwórz drzwiczki serwisowe. Wymij tacę ociekową/pojemnik na kawę zużytą

2. Naciśnij przycisk PUSH i wyjmij blok zaparzający. Jeżeli to konieczne odkręć górne sitko.

Umyj wszystko pod bieżącą, ciepłą wodą i dobrze wysusz. Wytrzyj całą komorę

2.1 Odkręć sitko przy pomocy klucza...

2.2 ...i wyjmij je

3. Złóż blok zaparzający i wsuń go na miejsce. Wsuwając go, nie naciskaj na przycisk PUSH!

Cappuccinatore

W razie potrzeby przy wyłączonym i zimnym ekspresie

1. Ściągnij nasadkę

2. Zdejmij jej pokrywkę

3. Wymij część spieniającą

4. Umyj w wodzie wszystkie części

5. Wysusz

6. Złóż

Zapełniony pojemnik na kawę zużytą

DREGDRAWER FULL

Komunikat ten pojawia się na wyświetlaczu po zapełnieniu się pojemnika na kawę zużytą lub co 10-15 filiżanek.

Gdy wyświetlacz pokaże „dregdrawer full”, ekspres może jedynie wytwarzać gorącą wodę i parę (ale nie kawę).

Aby skasować ten komunikat, upewnij się, że ekspres jest włączony, opróżnij pojemnik, odczekaj 5 sekund i włóż go ponownie na miejsce. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

SELECT PRODUCT READY FOR USE

Teraz ekspres jest gotów do ponownego parzenia kawy

Saeco

Royal Professional

Instrukcja obsługi

Przed uruchomieniem ekspresu przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi.

Zawsze postępuj zgodnie z zamieszczonymi w niej wskazówkami, a otrzymasz kawę najwyższej jakości, jak również unikniesz uszkodzenia sprzętu czy spowodowania wypadku.

Przechowuj instrukcję w miejscu łatwo dostępnym, aby i inni użytkownicy ekspresu mogli z niej skorzystać.

Ekspres był dokładnie sprawdzony pod względem właściwego działania i bezpieczeństwa obsługi.

Opuścił fabrykę w stanie wolnym od wad.

6

7

9

cod. 0351.955 Rev. 01 del 18/03/02